

Устройства для нанесения и отделки штукатурки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДАЮЩИЙ НАСОС РК-06

Предназначен для транспортировки цементных растворов, штукатурных растворов или упрочняющих стяжек.

Размеры
(мм)

дл. 2220
шир. 780
выс. 580

Вес
(кг)

300

Потребляемая
мощность

7,5 кВт



При использовании наконечника (пистолета) со сжатым воздухом РК-06 работает в качестве штукатурного агрегата для традиционной штукатурки, приготавливаемой на стройплощадке.



www.techservice.info.pl
TECH SERVICE POLSKA

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Zielona 11, tel. 032 214 64 51

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

DM-1

Позволяет выполнять предварительную и отделочную обработку для всех видов штукатурки с добавками и без. Скорость вращения диска затирочной машины была рассчитана таким образом, чтобы можно было проводить отделочную обработку с максимальной производительностью и минимальным износом оборудования.

Оснастка для специальной обработки поставляется по заказу. Направление вращения приводит к тому, что при контакте со штукатуркой действительный вес узла становится меньше.



Мощность 0,5 кВт – 230 В
Вес инструмента 8 кг
Размер корпуса 350x180x250 мм

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА ISOLTECHNO

